

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

DHF C compact control



DHF C compact control

tlakové provedení k napájení několika odběrných míst. Pomocí hydraulického ovládání je elektrický výkon automaticky přepnut ve dvou výkonových stupních v závislosti na průtoku. Po překročení spínacího průtoku dojde při malém průtoku k aktivaci malého odběru vody, v případě většího odběru vody je aktivován vyšší výkon. Systém trubkových topných těles v tlakotěsné měděné nádobě je použitelný pro vodu s nízkým obsahem vápníku a umožňuje vypouštění vody. Instalace s tlakovými armaturami. Vodovodní šroubové přípojky (pod/nad omítku), 3-cestné kulové uzavírací prvky, přípojky pro armatury instalované na zed.

- » Hydraulické ovládání
- » Regulátor výkonu k zablokování vyšších výkonových stupňů
- » Výrazná kompenzace kolísání tlaku pomocí kontrolního ventilu

| Obj. č. | Typ | Jmenovitý výkon | Výška | Šířka | Hloubka | Cena bez DPH |
|---------|----------|-----------------|--------|--------|---------|--------------|
| 074301 | DHF 13 C | 13.2 kW | 370 mm | 220 mm | 130 mm | 6 500,00 Kč |
| 074302 | DHF 15 C | 15 kW | 370 mm | 220 mm | 130 mm | 6 500,00 Kč |
| 074303 | DHF 18 C | 18 kW | 370 mm | 220 mm | 130 mm | 6 500,00 Kč |
| 074304 | DHF 21 C | 21 kW | 370 mm | 220 mm | 130 mm | 6 500,00 Kč |
| 074305 | DHF 24 C | 24 kW | 370 mm | 220 mm | 130 mm | 6 500,00 Kč |

T = 141 mm včetně ovládací hlavice

Technické údaje

| Typ | DHF 13 C | DHF 15 C | DHF 18 C | DHF 21 C | DHF 24 C |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Elektrické připojení | 3/PE 400 V 50 Hz | 3/PE 400 V 50 Hz | 3/PE 400 V 50 Hz | 3/PE 400 V 50 Hz | 3/PE 400 V 50 Hz |
| Jmenovitý proud | 19 A | 22 A | 26 A | 31 A | 35 A |
| Jištění | 20 A | 25 A | 32 A | 32 A | 35 A |
| Vodovodní přípojka | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Barva | bílá | bílá | bílá | bílá | bílá |
| Krytí (IP) | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
| Hmotnost | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

FFB 1 SL



Rádiové dálkové ovládání FFB 1 SL pro DHE electronic comfort

Obousměrné rádiové dálkové ovládání FFB 1 SL umožňuje obsluhu přístroje DHE přímo na přístroji a navíc pomocí dálkového ovladače. Do průtokového ohříváče je zabudován modul přijímače. Dálkový ovladač můžete instalovat na nástěnný držák na libovolném místě. Rozsah dodávky: Modul přijímače, ovládací prvek rádiového vysílače, nástěnný držák.

- » Plynulé nastavení teploty 20 °C až 60 °C
- » Exkluzivní design soft-line
- » Ovládací panel s multifunkčním displejem LCD a s podsvícením pozadí
- » Zobrazení teploty, průtoku, spotřeby energie nebo přesného času
- » Dvě paměťová tlačítka k vyvolání požadované teploty
- » Komfortní funkce: Tlačítko ECO, čtyři sprchovací programy Wellness, automatické množství vody
- » Bezpečnostní funkce: Výstražný blikáček ukazatele teploty, ukazatel nebezpečí opaření, dětská pojistka, ochrana proti opaření
- » Frekvence vysílače 868,3 MHz, obousměrné, dosah cca 25 m
- » Možnost použití u všech přístrojů DHE od data výroby květen 2005

| Obj. č. | Typ | Výška | Šířka | Hloubka | Cena bez DPH |
|---------|----------|--------|-------|---------|--------------|
| 222419 | FFB 1 SL | 152 mm | 85 mm | 23 mm | 4 650,00 Kč |