

## PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

DHB-E electronic



## ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

## DHB-E SLi electronic

Tlakové provedení k napájení několika odběrných míst. Teplotu teplé vody můžete nastavit. Pomocí elektronického řízení je spínán potřebný elektrický výkon automaticky v závislosti na průtoku, vstupní teplotě vody a nastavené požadované teplotě až po výkonové meze. Topný systém s holou spirálou je vhodný pro vodu s nízkým i vysokým obsahem vápníku (oblast použití viz technické údaje). Instalace s tlakovými armaturami. Vodovodní šroubové přípojky (pod/nad omítku), 3-cestné kulové uzavírací prvky, přípojky pro armatury instalované na zeď.

- » DHB-E 18/21/24 SLi, jmenovitý výkon volitelně nastavitelný
- » DHB-E 18 SLi 25A, pro stará zařízení s pojistkou 25A
- » Elektronické nastavení požadované teploty až na hranici výkonu
- » Otočný kryt horního ovládacího panelu
- » Tlakově ovládaná bezpečnostní koncepce, přídatný bezpečnostní regulátor teploty
- » Elektronický systém rozpoznání vzduchu
- » Možnost instalace s plastovým potrubním systémem (dodržujte údaje výrobce)
- » Elektrická přípojka ve spodní nebo horní části přístroje
- » Úspora vody a energie až 30% oproti hydraulickým průtokovým ohřivačům

Obj. č.	Typ	Jmenovitý výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
227485	DHB-E 11 SLi	11 kW	478 mm	225 mm	105 mm	7 800,00 Kč
227486	DHB-E 18 SLi 25A	18 kW	478 mm	225 mm	105 mm	8 750,00 Kč
227487	DHB-E 18/21/24 SLi	18/21/24 kW	478 mm	225 mm	105 mm	8 750,00 Kč
227488	DHB-E 27 SLi	27 kW	478 mm	225 mm	105 mm	8 750,00 Kč

T = 114 mm včetně ovládací hlavice

## Technické údaje

Typ	DHB-E 11 SLi	DHB-E 18 SLi 25A	DHB-E 18/21/24 SLi	DHB-E 27 SLi
Elektrické připojení	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz	3/PE 400 V 50 Hz
Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V	400 V
Jmenovitý proud	16 A	26 A	29/31/35 A	39 A
Jištění	16 A	25 A	32/32/35 A	40 A
Nastavení teploty	ca. 30-60 °C	ca. 30-60 °C	ca. 30-60 °C	ca. 30-60 °C
Vodivost při 15 stupních C	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m
Specifický odpor	900 Ohm cm	900 Ohm cm	900 Ohm cm	900 Ohm cm
Barva	bílá	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Hmotnost	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,2 kg