

PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

DHE electronic comfort



PLNĚ ELEKTRONICKY REGULOVANÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE

tlakové provedení k napájení několika odběrných míst. Teplotu teplé vody můžete plynule nastavit. Pomocí elektronické regulace s motorovým ventilem dojde k automatickému přizpůsobení elektrického výkonu a množství vody pro dosažení požadované teploty vždy na stupeň přesně. Topný systém s holou spirálou v tlakotěsném měděném plášti je vhodný pro vodu s nízkým i vysokým obsahem vápníku (oblast použití viz technické údaje). Elektronicky ovládaný regulační ventil průtoku. Instalace s tlakovými armaturami. Vodovodní šroubové přípojky (pod/nad omítku), 3-cestné kulové uzavírací prvky, přípojky pro armatury instalované na zed.

DHE SLi electronic comfort

- » DHE 18/21/24 SLi, jmenovitý výkon volitelně nastavitelný
- » DHE 18 SLi 25A, pro stará zařízení s pojistkou 25A
- » Plně elektronicky ovládané, motorový ventil k přesnému nastavení požadované teploty
- » Ovládací panel s multifunkčním displejem LCD a s podsvícením pozadí
- » Zobrazení teploty, průtoku, spotřeby energie nebo přesného času
- » Komfortní funkce: Tlačítko ECO, čtyři sprchovací programy Wellness, automatické množství vody
- » Dvě paměťová tlačítka k vyvolání požadované teploty
- » Otočný kryt horního ovládacího panelu
- » Bezpečnostní funkce: Výstražný blikáč ukazatele teploty, ukazatel nebezpečí opaření, dětská pojistka, ochrana proti opaření
- » Komfortní rádiové dálkové ovládání nebo komfortní dálkové kabelové ovládání formou zvláštního příslušenství
- » Pro předehřátou vodu, např. k podpoře ohřevu vody pomocí solárního zařízení
- » Elektronická bezpečnostní koncepce a rozpoznání vzduchu pomocí diferenciálního analytického systému
- » Možnost instalace s plastovým potrubním systémem (dodržujte údaje výrobce)
- » Elektrická přípojka ve spodní nebo horní části přístroje
- » Úspora vody a energie až 30% oproti hydraulickým průtokovým ohřivačům

Obj. č.	Typ	Jmenovitý výkon	Výška	Šířka	Hloubka	Cena bez DPH
227492	DHE 18 SLi 25A	18 kW	478 mm	225 mm	105 mm	11 100,00 Kč
227493	DHE 18/21/24 SLi	18/21/24 kW	478 mm	225 mm	105 mm	11 100,00 Kč
227494	DHE 27 SLi	27 kW	478 mm	225 mm	105 mm	11 100,00 Kč

T = 114 mm včetně ovládací hlavičky

Technické údaje

Typ	DHE 18 SLi 25A	DHE 18/21/24 SLi	DHE 27 SLi
Jmenovité napětí	400 V	400 V	400 V
Fáze	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Kmitočet	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Jmenovitý proud	26 A	29/31/35 A	39 A
Jištění	25 A	32/32/35 A	40 A
Nastavení teploty	20-60 °C	20-60 °C	20-60 °C
Vodivost při 15 stupních C	111 mS/m	111 mS/m	111 mS/m
Specifický odpor	900 Ohm cm	900 Ohm cm	900 Ohm cm
Barva	bílá	bílá	bílá
Krytí (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnost	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg