

# CNS 200 TREND U

KONVEKTORY

Č. PRODUKTU: 236549

**Nástěnný konvektor CNS 200 Trend U – Aby teplo nebylo otázkou prostoru.**

Někdy je prostor velmi těsný, dokonce i pro topení. Nástěnný konvektor CNS 200 Trend U je proto obzvláště plochý. S hloubkou pouhých 10 cm poskytuje přesto vynikající tepelný komfort. Jak se CNS 200 Trend U decentně integruje do místnosti, tak účinně dodává příjemné teplo do svého okolí. Komfortní funkce integrovaného regulátoru, jako je například týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna, podtrhují účinnost a kvalitní vybavení nástěnného konvektoru.



## Nejdůležitější znaky

Konvektor k zavěšení optimální jako doplňkové nebo přídavné topení

Topný výkon 2 000 W

Rovnoměrné, nehlučné vytápění místnosti

Kovový kryt v plochém provedení

Ovládací prvek s osvětleným LCD displejem

Týdenní časovač, ochrana před mrazem a zjištění otevřeného okna

Adaptivní regulace: Výpočet doby předehřívání je v režimu časovače automatický

Vypínač a ochrana proti přehřívání



Pevné připojení s pilotním řídicím rozvodem



Typ	CNS 50 TREND U	CNS 75 TREND U	CNS 100 TREND U
Číslo obj.	236545	236546	236547
Příkon	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Šířka	348 mm	426 mm	426 mm

#### Technická data


Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovité napětí	~230 V	~230 V	~230 V
Jmenovitý proud	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Hmotnost	4,0 kg	4,6 kg	4,6 kg
Barva	bílá	bílá	bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany	I	I	I



Typ	CNS 150 TREND U	CNS 200 TREND U	CNS 250 TREND U
Číslo obj.	236548	236549	236550
Příkon	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Výška	450 mm	450 mm	450 mm
Hloubka	100 mm	100 mm	100 mm
Šířka	582 mm	738 mm	894 mm

#### Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Kmitočet	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Jmenovité napětí	~230 V	~230 V	~230 V
Jmenovitý proud	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Hmotnost	6 kg	7,7 kg	9,2 kg
Barva	bílá	bílá	bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Krytí (IP)	IP24	IP24	IP24
Třída ochrany	I	I	I



Typ	CNS 300 TREND U
Číslo obj.	236551
Příkon	3,0 kW
Výška	450 mm
Hloubka	100 mm
Šířka	1050 mm

#### Technická data

Síťová přípojka	1/N/PE ~ 230 V
Kmitočet	50/- Hz
Jmenovité napětí	~230 V
Jmenovitý proud	13,0 A
Hmotnost	10,9 kg
Barva	bílá
Rozsah nastavení	5-30 °C
Krytí (IP)	IP24
Třída ochrany	I

Hloubka včetně nástěnného držáku 22 mm

**Centrální servis Česká republika**

Máte dotazy? Rádi Vám poradíme na telefonním čísle: **251 116 154**

**Vyhledání servisů a prodejců**

[www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.cz/cs/info/obchodni-a-servisni-partneri.html)

**Upozornění pro instalaci**

Instalaci přístrojů bez síťové zástrčky musí provádět pouze odborník, který Vám poskytne i podporu při zajištění souhlasu příslušného provozovatele sítě k instalaci zařízení.