

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1170250

Výrobek: Přichytky distanční a řadové

Typ: 6516, 6526, 6724

Jmenovité hodnoty: pro instalace do 1000 V AC viz příloha

Objednatel: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Výrobce: KOPOS KOLÍN a.s.
Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 701168-01/01 ze dne: 06.04.2017

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60695-2-11 ed.2:15; TP dle ČSN 370230:60+A:62, TP 03/41; MTP 589/67

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 701168 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 30.04.2020

12.04.2017

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



701168-01

Příchytky řadové a distanční / Line and spacing clamps**Příchytky řadové typu / Line clamps type 6724**

montáž na nosnou lištu typu 5820 / mounting on support rail type 5820

Slouží k upevnění kabelů s kruhovým průřezem o průměru/for cables of round diameter:	7mm až 13mm / 7mm to 13mm
materiál/material:	PA
tepelná odolnost/ heat resistance:	(-30°C až +70°C) / (-30°C to +70°C)

Příchytky distanční typu / Spacing clamps type 6516

Slouží k upevnění jednotlivých kabelů s průměrem/for cables of round diameter:	10 mm až 16 mm / 10 mm to 16 mm
materiál/material:	PS
tepelná odolnost/ heat resistance:	(-5°C až +60°C) / (-5°C to +60°C)

Příchytky distanční typu / Spacing clamps type 6526

Slouží k upevnění kabelů s kruhovým průřezem o průměru/for cables of round diameter:	16 mm až 26 mm / 16 mm to 26 mm
materiál/material:	PS
tepelná odolnost/ heat resistance:	(-5°C až +60°C) / (-5°C to +60°C)



[Handwritten signature]