

# PHILIPS

## Lighting



# Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

## XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt

Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

### Údaje o produktu

#### General Information

Konstantní světelný výkon	Programovatelný
Počet produktů v MCB (16A typ B) (max.)	9

#### Operating and Electrical

Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Celková harmonická deformace, IEC (max.)	20 %
Pulzace výstupního proudu (jmen.)	30 %
Účinnost při 100% zatížení (min.)	0,97
Výstupní proud (max.)	700 mA
Výstupní proud (jmen.)	100-700 mA
Tolerance výstupního proudu (max.)	5 %
Tolerance výstupního proudu (min.)	-5 %
Vstupní napětí (stř.)	120-277 V
Účinnost při 50% zatížení (min.)	0,94
Svodový proud (max.)	0,35 mA
Vstupní proud (max.)	480 mA
Příkon (jmen.)	115 W
Špička náběhového proudu (max.)	80 A
Výstupní výkon (jmen.)	35-100 W
Výstupní napětí	71-143 V
Šířka náběhového proudu k 50 % špičky	150 μs

#### Wiring

Délka ovládacího vodiče	275 mm
Délka výstupního drátu	275 mm
Průřez ovládacího vodiče (jmen.)	0,82 mm <sup>2</sup>
Průřez výstupního vodiče (jmen.)	0,82 mm <sup>2</sup>
Průřez vstupního vodiče (jmen.)	0,82 mm <sup>2</sup>

#### Temperature

Okolní teplota (max.)	55 °C
Okolní teplota (min.)	-40 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	66 °C
Maximální teplota (max.)	80 °C
Teplotní ochrana modulu	Programmable
Teplota pro vypnutí (jmen.)	85 °C

#### Controls and Dimming

Řídicí rozhraní	1-10V/AmpDim/DALI/Dynadimmer
Rozsah stmívání	100-10 %
Doba ztlumení Lumistep	-
Doba stmívání LumiStep po dosažení středového bodu	-

## Xitanium Outdoor LED Drivers Programmable

### Mechanical and Housing

Barva těla	Black
Tělo	Z-can 165x70x50
Rozměry těla	165 x 70 x 38

### Approval and Application

Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	4/4 kV
Klasifikace IP	-
Klasifikace izolace	Class II
Značky schválení	ENEC certifikát CE marking RoHS compliance

### Product Data

Úplný kód výrobku	871829124519300
Objednávací název produktu	XITANIUM 100W 0.7A PROG+ GL-Z sXt
EAN/UPC – výrobek	8718291245193
Objednávací kód	24519300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929000708703
Celková hmotnost SAP (kus)	0,745 kg

## Rozměrové výkresy

A2

Product	D1	A2	B2	C1	A1	A3	X1	B1
XITANIUM 100W	5,5	155	50	38	165	147,4	275	70
0.7A PROG+ GL-Z	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
sXt								

Xitanium 100W 0.7A Prog+ GL-Z sXt

